

GENERADORES DE VACÍO
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

LIN




CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Depresión máx. <i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado <i>Max suction air flow</i>	[NL/min]
Caudal consumido <i>Air flow consumption</i>	[NL/min]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[Bar]
Nivel de ruido en carga <i>Working noise level</i>	[dB]
Puerto de alimentación <i>Supply port</i>	
Puerto de vacío <i>Vacuum port</i>	
Materiales <i>Materials</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	[°C]
Peso <i>Weight</i>	[g]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Eyector de vacío
Vacuum ejector


LIN 20



-940
20
25
4 ... 8
70
T6
G1/4"
Al, latón, Fe <i>Al, brass, Fe</i>
-20 ... 70
23

EVLIN201/4H


LIN 20 RE



-940
20
25
4 ... 8
70
T6
G1/4"
Al, latón, Fe <i>Al, brass, Fe</i>
-20 ... 70
23

EVLIN201/4HRE

ESQUEMA NEUMATICO LIN 20 RE
PNEUMATIC SCHEME LIN 20 RE



- Eyector de vacío, para uso descentralizado, con escape normalmente cerrado.
- Para la generación de vacío se debe alimentar el eyector y el pilotaje a la vez.
- Durante el tiempo que se desee soplar se debe despilotar la válvula de escape manteniendo a la vez la alimentación el eyector.
- Vacuum ejector, for decentralized use, with normally closed exhaust.*
- To generate vacuum, the ejector and the pilot must be powered at the same time.*
- During the time you want to blow, the exhaust valve must be depiloted while maintaining power to the ejector.*

Tiempo de evacuación* [s] Evacuation time* [s]	[mbar]
	-100
	-200
	-300
	-400
	-500
	-600
	-700
	-800
	-900

* Para un depósito de 25 L For 25 L tank

20
5,5
13,5
23
36,5
54
75
104
148,5
344,5

20 RE
5,5
13,5
23
36,5
54
75
104
148,5
344,5

